

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМОСТАТ Tempo™

Warmup®



Иновация в сфере программируемых цифровых термостатов!

Программируемый цифровой термостат tempo™, разрабатываемый с учетом ваших потребностей, обеспечит удобное и эффективное управление вашей электрической системой напольного отопления Warmup. Устанавливаемый заподлицо и снабженный двухдиапазонным датчиком термостат tempo™ может включать вашу систему обогрева в назначенное время в разные дни недели.

Для его установки потребуются считанные минуты, в свою очередь устройство обеспечит эффективный мониторинг и управление отопительной системой. Разработчики термостата tempo™ стремились к простоте, при этом наделив его функцией высокоинтеллектуального программирования. Скользящие регуляторы и простой поворотный регулятор позволяют быстро и легко настроить устройство.

Термостат tempo™ работает в 4 разных режимах:

- Автоматический: термостат работает согласно заданной программе
- Мануальный: термостат поддерживает постоянную температуру
- Защита от замерзания: термостат не позволяет температуре упасть ниже 5°C
- Режим ожидания: термостат сам не включается



- ✓ **ЛУЧШЕ** - удобный интерфейс и интуитивный дизайн
- ✓ **БЫСТРЕЕ** - установка за считанные минуты
- ✓ **УМНЕЕ** - контроль за вашими издержками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочее напряжение	220 – 240 В, 50 Гц
Нагрузка	16 А, 3600 Вт
Длина напольного датчика	3 м
Датчики	Напольный и датчик температуры воздуха
Тип напольного датчика	NTC10k
Аккумуляторное питание	3 месяца
Габариты	90 x 113 x 23 мм
Размеры экрана	45 x 50 мм
Степень IP-защиты	IP32
Одобрено	BEAB, CE
Гарантия	3 года



Термостат с функцией мониторинга расхода энергии 3iE™



4iE™ Интеллектуальный WiFi-термостат

